

Rozrzutniki serii 2000 do nawozów, wapna i materiałów sypkich

- Gama ośmiu modeli - od 6 m³ do 19 m³
- Modele z napędem hydraulicznym - bez WOM
- ISOBUS, automatyczna kontrola dawki, zmienne dawkowanie (VRA), czujnik obciążenia
- Modele z jednym i dwoma pasami (z dwoma pasami wyłącznie do nawozów)
- Automatykne włączanie/wyłączanie, podstawowy pas pojedynczy lub pas podwójny - sterowanie sekcjami
- Opcja czujnika wagowego - ISOBUS
- Opcje pojedynczego i podwójnego pasa podłogowego
- Rozrzucanie na szerokości 18 - 36 m
- Stal nierdzewna w standardzie - w kluczowych obszarach maszyny
- Zbiornik całkowicie ze stali nierdzewnej - opcja
- Regulowany tylny pokład rozrzucający
- Sterowanie ISOBUS zawracaniem na uwrotach
- Modele z osi pojedynczą i tandemową
- Hydraulicznie składany wysięgnik z osłoną deflektora wiatrowego do rozrzucania wapna
- Dostępne opcjonalne wyposażenie



Rozrzutniki serii 1000 do nawozów, wapna i materiałów sypkich

- Gama ośmiu modeli - od 3,2 m³ do 16,5 m³
- Opcje napędu hydraulicznego i z kół jezdnych - bez WOM
- ISOBUS, automatyczna kontrola dawki, zmienne dawkowanie (VRA), czujnik obciążenia
- Tylko modele z pojedynczym pasem podłogowym
- Sterowanie sekcjami: Auto włączanie / wyłączanie lub sterowanie sekcjami z podstawowym, pojedynczym pasem.
- Opcje czujników wagowych - ISOBUS i tylko do odczytu
- Rozrzucanie na szerokości 12 - 36 m
- Stal nierdzewna - w kluczowych obszarach maszyny
- Zbiornik całkowicie ze stali nierdzewnej - opcja
- Sterowanie zawracaniem na uwrotach w kabinie i za pośrednictwem ISOBUS.
- Modele z osi pojedynczą i tandemową
- Hydraulicznie składany wysięgnik z osłoną deflektora wiatrowego do rozrzucania wapna
- Dostępne opcjonalne wyposażenie



Pionowe/poziome rozrzutniki obornika serii Pro i Pro+

- Gama dwunastu modeli - od 9,9 m³ do 25,6 m³ (z nasypem)
- Hydrauliczny napęd podłogi (opcje ręczne/automatyczne)
- Podwójny system łańcuchów podłogowych i ocynkowane listwy do szybkiego montażu
- Hydrauliczne drzwi do gnojowicy
- Modele jednoosiowe
- Tylna pokrywa rozrzutnika - opcja
- Sterownik dawki ISOBUS - opcja
- Dyszel resorowany - opcja
- Opcja czujnika wagowego
- Szerokokątny WOM 1000, borowe bijaki/końcówki
- Opcje hamulca pneumatycznego/hydraulicznego
- Nadstawki drewniane lub stalowe
- Dynamicznie wyważone bijaki pionowe/poziome
- Dostępne opcjonalne wyposażenie



Rozrzutniki serii 2000 do nawozów, wapna, gipsu i materiałów sypkich

Model	AS265	AS285	AS2100	AS2120	AS2130T	AS2150T	AS2200T	AS2220T
Długość leja [mm]	3330	3630	3630	4228	4640	4640	5632	5632
Szerokość leja [mm]	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
Wysokość ładowania (czujniki wagowe) [mm]	2560	2560	2800	2800	2710	2985	2870	3133
Pojemność [m ³]	7.0	7.6	9.2	10.7	12.4	14.7	15.1	19.3
Nasyпова ładowność wapna (tony)	9.2	11.9	13.5	14.5	17.5	19.5	23.3	25.0
Standardowe opony	600/55x26.5	650/65x30.5	650/65x30.5	650/65x30.5	600/55x26.5	600/55x26.5	650/65x30.5	650/65x30.5
Rozstaw osi [m]	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3
Dyszel amortyzowany	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Układ napędowy	Napęd hydrauliczny	Napęd hydrauliczny	Napęd hydrauliczny	Napęd hydrauliczny	Napęd hydrauliczny	Napęd hydrauliczny	Napęd hydrauliczny	Napęd hydrauliczny
Typ sterownika dawki	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS
Sterowanie sekcjami - automatyczne włączanie/wyłączanie pojedynczego pasa (1 SEKCJA)	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno
Sterowanie sekcjami - podstawowy pojedynczy pas (10 SEKCJI)	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno
Sterowanie sekcjami - podwójny pas (14 SEKCJI)	0Opcja - tylko nawóz	0Opcja - tylko nawóz	0Opcja - tylko nawóz	0Opcja - tylko nawóz	0Opcja - tylko nawóz	0Opcja - tylko nawóz	0Opcja - tylko nawóz	0Opcja - tylko nawóz
Hamulce hydrauliczne	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Rozrzutniki serii 1000 do nawozów, wapna, gipsu i materiałów sypkich

Model	AS35	AS55	AS65	AS85	AS100	AS120	AS130-T	AS150-T
Długość leja [mm]	3000	3000	3600	3600	3600	4223	4624	4624
Szerokość leja [mm]	1800	2000	2000	2250	2250	2250	2244	2244
Wysokość ładowania (czujniki wagowe) [mm]	Nie dotyczy	2250	2250	2610	2800	2800	2725	3000
Pojemność [m ³]	3.2	5.0	6.0	7.4	9.2	10.6	11.6	15.0
Nasyпова ładowność wapna (tony)	5.3	7.6	9.2	12.5	14.0	15.5	17.5	19.5
Standardowe opony	550/60x22.5	550/60x22.5	600/55x26.5	650/65x30.5	650/65x30.5	650/65x30.5	600/55x26.5	600/55x26.5
Rozstaw osi [m]	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3	2 lub 3
Dyszel amortyzowany	Opcja	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Napęd z kół jezdnych i napęd hydrauliczny (opcje)	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny	Napęd z kół jezdnych lub napęd hydrauliczny
Typ sterownika dawki	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS	Napęd z kół jezdnych / ISOBUS
Sterowanie sekcjami - Automatyczne włączanie/wyłączenie pojedynczego pasa (1 sekcja)	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno
Sterowanie sekcjami - podstawowy pojedynczy pas (10 sekcji)	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno	Opcja - nawóz / wapno
Hamulce hydrauliczne	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Seria Pro i Pro+ : Pionowe (VBS) i poziome (HBS) bijakowe rozrzutniki obornika z wyrzutem tylnym

Model	PRO SERIES						PRO+SERIES		
	6000 VBS	9000 VBS	10000 VBS	100000 VBS	11000 VBS	12000 VBS	14000 VBS/HBS	16000 VBS/HBS	18000 VBS/HBS
Ładowność [t]	6	9	10	10	11	12	14	16	18
Pojemność [m ³] (poziom)	5.2	7.8	8.8	8.7	9.4	10.6	13.3	14.6	18.3
Wewnętrzna szerokość podłogi [mm]	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600
Zabezpieczenie bijaka	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło	Śruba zrywalna / sprzęgło
Łańcuch podłogowy i rozmiar	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 16mm	2 x 20mm	2 x 20mm	2 x 20mm
Masa własna [kg]	3900	4825	5080	5000	5000	5400	7165	7380	7935
Standardowe opony	460/85 R38	520/85 R38	520/85 R38	520/85 R38	520/85 R38	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38	710/70R42
Standardowe opony	44	52	60	52	60	60	60	60	60
Obroty wirnika VBS	420	420	420	420	420	420	423	423	423
Średnica wirnika VBS [mm]	750	750	750	750	750	750	855	855	855
Średnica łopatk VBS [mm]	780	780	780	780	780	780	1175	1175	1175
Średnica górnego wirnika HBS [mm]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	510	510	510
Średnica dolnego wirnika HBS [mm]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	700	700	700
Średnica łopatk HBS [mm]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	1090	1090	1090
Liczba łopatek na wirnik HBS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	18 górnych i 18 dolnych	18 górnych i 18 dolnych	18 górnych i 18 dolnych
Obroty wirnika HBS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	232 górnych/316 dolnych	232 górnych/316 dolnych	232 górnych/316 dolnych
Obroty tarcz HBS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	506	506	506

Inne dostępne opcje (w zależności od gamy, modelu i specyfikacji) - przedyskutuj ze sprzedawcą:

- czujnik wagowe - ISOBUS - hamulce pneumatyczne / hydrauliczne - oś skrętna - opcje opon - napęd hydrauliczny - tylny zderzak / dyszel - zestawy do soli / piasku - światła robocze - sterowanie na uwrociach - nadstawki - stal nierdzewna - regulatory dawki - osłony hydrauliczne / elektryczne - błotniki - wysięgniki i łańcuchy do wapna - opcje zaczepu - tarcze do nawozów / wapna

 Coolnaha, Ballyhaunis, Co. Mayo, Ireland. F35 Y157  + 353 9496 31808  info@agrispread.com  www.agrispread.com

KARCHEX



Dziedkowo 5b, 56-330 Cieszków



0 507 158 699 / 0 606 211 056



karchex@vp.pl



www.karchex.eu